

## Overzicht brandwerend

### **Pyrobel(ite)**

Let op : bij ontvangst van de Pyrobel(ite) ruiten moeten deze onmiddellijk binnen en rechtop worden opgeslagen (niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht en temperaturen hoger dan 40 graden Celsius). De randen van het glas of de tape mag niet beschadigen. Alle contact met vocht moet worden vermeden .

Onderstaande Pyrobelite producten kunnen wij uit eigen voorraad aan u leveren. Overige soorten en gecombineerd als isolatieglas kunnen wij ook voor u op aanvraag verzorgen.

<i>Type</i>	<i>Brandwerendheid</i>	<i>Dikte</i>	<i>Klasse</i>	<i>Toepassing</i>
Pyrobelite 9EG	EW30	12 mm	1B1	binnen/buiten
Pyrobelite 10	EW30	11 mm	2B2	binnen
Pyrobelite 12	EW60	12 mm	2B2	binnen
Pyrobel 16	EW60	17 mm	2B2	binnen
Pyrobel 16EG	EW60	21 mm	1B1	binnen/buiten
Pyrobel 17N	EW60	18 mm	1B1	binnen
Pyrobel 25	EW60	26 mm	1B1	binnen

*De Pyrobelite soorten worden gezaagd en de randen worden nadien ter bescherming rondom afgetaped. Minimale calculatie maat 0,25 m<sup>2</sup> (enkel) / 0,50 m<sup>2</sup> (isolatieglas).*

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Pyrobel(ite) brochures en "plaatsingsvoorschriften".*

*Overige informatie is verkrijgbaar bij onze afdeling verkoop.*

### **Pyroguard**

Onderstaande producten kunnen wij direct uit eigen voorraad leveren. Wij kunnen deze producten op maat verwerken voor u en daarnaast kunnen wij deze producten ook laten verwerken tot isolatieglas. Ook bieden wij u de mogelijkheid aan kisten en bladen te leveren voor eigen verwerking.

Vraag naar de prijzen, voorwaarden en mogelijkheden bij onze verkoop of uw vertegenwoordiger.

<i>Type</i>	<i>Brandwerendheid</i>	<i>Dikte</i>	<i>Klasse</i>	<i>Toepassing</i>
Pyroguard Impact 30	EW30	7 mm	2B2	buiten + binnen
Pyroguard Maxi 30	EW30	11 mm	2B2	buiten + binnen
Pyroguard 60	EW60	11 mm	2B2	buiten + binnen

*De Pyroguard 7mm producten kunnen gesneden worden als gelaagd glas, de Pyroguard 11mm producten moeten worden gezaagd. Daarnaast is er bij deze soorten geen tape nodig voor de bescherming van de randen. Minimale calculatie maat 0,25 m<sup>2</sup> (enkel) / 0,50 m<sup>2</sup> (isolatieglas)*

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Pyroguard brochures en "plaatsingsvoorschriften".*

*Overige informatie is verkrijgbaar bij onze afdeling verkoop.*